

G250 시리즈 일반 산업용 조정기




용도 & 특징

- 중급 견고도
- 용접에 적합
- 소형 single stage regulator
- 크기: 6-3/8" W x 5-1/8" H x 4-1/4" D (16,5cm x 13cm x 11cm)
- 무게: 2lb, 15oz, (1,4kg)


디자인 & 구성

- 단조 황동 body, housing cap
- 2 게이지
- Stem type seat mechanism
- 1-3/4" diaphragm
- 부드러운 작동을 위한 데를린 캡 부상(베어링)
- 불순물 제거를 위해 캡슐 내부에 SUS필터를 테프론으로 처리한 고압 캡슐 장착
- 최대 주입압: 3000psig
- 송출 압력: 30,60,125 psi
- AC, LPG조정기

SR 350/Single Stage - Medium Duty



SR 250/Single Stage - Medium Duty



MATERIAL OF CONSTRUCTION

- Body: 단조 황동
- Diaphragm: neoprene 강화 섬유
- Housing Cap: 단조 황동
- 주입부 필터: bronze

| MODEL:ESL-4(대유량 라인용) | MODEL:ES33 시리즈(AB스타입) | MODEL:VTS 700 시리즈 (Manifold Regulator) |
|----------------------|-----------------------|--|
| | | |