

- ◆ 본 제품은 독특한 탄산가스 상태 변화에 대한 그 최고 조건에서도 안정된 압력 및 유량을 얻을 수 있는 뛰어난 제품입니다.
- ◆ 본 제품은 기존의 FCR-2503 시리즈에 온도 퓨즈를 내장하여 안전성을 향상시킨 마이너 체인지 제품입니다. 외관 형상 및 기타 기본 성능에는 변경이 없습니다.
- ◆ 특제 전용 히터를 채택하여 열효율이 대폭 향상되고 에너지 절약 설계를 갖추었습니다.
- ◆ 다양한 요구 사양에 대응한 형태로 새롭게 품번을 마련해 사양 확인 등을 간소화했습니다.



※ 본 제품은 사이펀 실린더에 달아 사용할 수 없습니다.

제품 표준 사양

형식	FCR-25-3(유량계 부착형)	FCR-25-3(스톱밸브 부착 타입)	
품번	FCR25-3-08A2-2RFH85-F25-G-200V	FCR25-3-08A2-2RFH85-V-G-200V	
사용가스	탄산가스[CO2](JIS 3종 이상)		
고압측 압력계	25MPa 계		
저압측 압력계	1.0MPa 계		
입구 압력	12MPa 이하		
출구 압력	0 ~ 0.4MPa		
유량계	유량	1 ~ 25L/min	(사용 유량 25L/min 이하)
	설계 압력	0.15MPa	-
	방식	IN 식	-
입구 연결	W22-14 산(우) 캡너트		
출구 연결	φ8.5mm 호스 이음		
히터 용량	220W		
전원	AC100V (전원 코드 : 2P 플러그×2m)		
부속품	실린더 패킹(파이버) 두 장		
질량	1.9kg	1.8kg	